



LINEA SERIE MEDIA	BWM-TC-MD 2000x1000	BWM-TC-MD 2000x1250	BWM-TC-MD 2500x1000	BWM-TC-MD 2500x1250	BWM-TC-MD 3000x1000	BWM-TC-MD 3000x1250
Altezza anima [h]	200-2000 mm		200-2500 mm		200-3000 mm	
Spessore anima [t2]	6-40 mm					
Larghezza piattabanda [b]	150-1000 mm	150-1250 mm	150-1000 mm	150-1250 mm	150-1000 mm	150-1250 mm
Spessore piattabanda [t1]	8-60 mm					
Lunghezza trave [L]	su specifica cliente					
Spessore post-deformabile	fino a 35 mm	fino a 40 mm	fino a 35 mm	fino a 40 mm	fino a 35 mm	fino a 40 mm
Peso massimo trave	1000 kg/m		1200 kg/m		1500 kg/m	
Corsa max. cilindro	1800 mm		2300 mm		2800 mm	
Spinta max. cilindro	9 t					
Velocità tras. trave su rulliere	12 m/min					
Velocità tras. trave in saldatura	0,15-2,1 m/min					
Tipologia profili	H, I, T, L, Travi Stellari, Cassone					
Morfologia longitudinale	Rettilinea / Conica / Centinata					
Tecnologia di saldatura	Arco sommerso filo singolo / Twin-arc / Tandem					